

Hersteller-Bescheinigung über die Prüfstandsmesswerte

Hersteller ROHEM-Feuerungstechnik
Collen Gwizdalla
Bohmter Straße 6a
49074 Osnabrück

Produkt Kamineinsatz wasserführend „**NEO – 14,5kw**“ (Agat, Greek, Panorama, Simple und Topaz)

Die oben genannten Kamineinsatzmodelle erfüllen die Emissionsgrenzwerte der 1. + 2. Stufe der Bundesimmissions-Schutzverordnung (1. BImSchV) für Kleinfeuerungsanlagen.

Prüfstandsmesswerte

		Prüfergebnis	Grenzwerte der 1. BImSchV (Stufe 2)
CO-Gehalt Holz*	mg/m ³	1041	1250
Staubgehalt Holz*	mg/m ³	33,49	40
Wirkungsgrad	%	~81	>75

*Bezogen auf 13 % Sauerstoff

Aufgrund dieser Prüfergebnisse haben die Kamineinsatzmodelle **NEO – 14,5kw** einen uneingeschränkten Bestandsschutz. Es ist somit weder von einer Stilllegung noch von der Nachrüstung mit einem Feinstaubfilter betroffen.



Collen Gwizdalla
Geschäftsführer ROHEM-Feuerungstechnik