

## Hersteller-Bescheinigung über die Prüfstandsmesswerte

Hersteller ROHEM-Feuerungstechnik  
Collen Gwizdalla  
Bohmter Straße 6a  
49074 Osnabrück

Produkt Kamineinsatz wasserführend „**OPAL Panorama 1 24,9kW**“

Die oben genannten Kamineinsatzmodelle erfüllen die Emissionsgrenzwerte der 1. + 2. Stufe der Bundesimmissions-Schutzverordnung (1. BImSchV) für Kleinfeuerungsanlagen.

### Prüfstandsmesswerte

		Prüfergebnis	Grenzwerte der 1. BImSchV (Stufe 2)
CO-Gehalt Holz*	mg/m <sup>3</sup>	1203	1250
Staubgehalt Holz*	mg/m <sup>3</sup>	38,91	40
Wirkungsgrad	%	~81	>75

\*Bezogen auf 13 % Sauerstoff

Aufgrund dieser Prüfergebnisse haben die Kamineinsatzmodelle **OPAL Panorama 1 24,9kW** einen uneingeschränkten Bestandsschutz. Es ist somit weder von einer Stilllegung noch von der Nachrüstung mit einem Feinstaubfilter betroffen.



Collen Gwizdalla  
Geschäftsführer ROHEM-Feuerungstechnik